

ハイブリッド型発電機 エネブリッド 「EP35X」を新発売

令和4年5月13日

このたび表記の通りアドテック社製のハイブリッド型発電機エネブリッドに新製品として、EP35X を令和4年8月中旬に発売開始いたします。

1. ハイブリッド型発電機 エネブリッドとは？

エネブリッドとは、アドテック社が製造販売する『LP ガス』でも『ガソリン』でも発電することができる発電機です。

エネブリッドは販売開始から 900 台以上の実績があります。

ハイブリッド発電機の意義

ガソリンは非常に入手し易い燃料ですが、劣化する燃料です。

しかし、LP ガスは長期間保管を行っても品質劣化を起こすことが少なく安定した燃料です。

この2つの燃料の特性が、1つの発電機で利用できるため状況に合わせた最適な燃料を選択でき『もしも』の備えに最適です。

劣化した燃料を利用した場合には、発電機の始動不良に繋がります。

災害時、0の灯りを1の灯りにする備えにハイブリッド発電機は優れています。

2. EP35X とは

エネブリッドシリーズは、現在 EP3200iWE と EP6000iWE の2機種があります。

ここに、新機種 EP35X を追加する形となります。

EP35X は、ハイブリッド発電機のエントリーモデルに位置します。

セルモーターや外装カバーを廃止して、気軽に扱える商品としています。

外装カバーが無いので、メンテナンスが簡単に行えます。

2-1. 発売時期

令和4年8月中旬より発売開始いたします。

2-2. 発売価格

オープンプライス

2-3. EP35X 外観



2-4. EP35X の仕様

発電機		エンジン	
タイプ	インバーター式	形式	空冷4サイクルOHVエンジン
定格電圧	直流：5V・12V 交流：単相 100V	総排気量	223cm ³
周波数	50/60Hz (スイッチ切替式)	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン LPG (プロパンガス)
定格出力	3.20kVA	運転可能時間 (定格負荷)	ガソリン(満タン時)：約 7.9 時間 LPG (50kg ボンベ 2 本)：約 84 時間
その他		ガソリン燃料 タンク容量	17 L
寸法	570 X 440 X 490 mm	エンジンオイル量	0.7 L
		始動方式	リコイル式
乾燥重量	38.5kg	騒音レベル(7m)	64 dBA
コンセント	100V-15A コンセント：2 個口 2 列 シガーソケット：12V/8A USB ポート：5V-1A ・ 5V-2.1A		

【お問い合わせ】

アドテック株式会社

静岡県浜松市東区和田町 459

TEL:053-545-9175 FAX:053-545-9187

URL:<http://www.advtec-inc.com>

Mail:narikawa@advtec-inc.com

代表取締役 成川 仁志 (なりかわ ひとし)